

## Rengöring och underhållsanvisningar för Alfix TopCoat Design

SE 08-2022



### Innan golvet tas i bruk

Tidigast ett dygn efter avslutad behandling med Alfix TopCoat Design rekommenderas det att rengöra golvet två gånger med Alfix Golvtvätt utspädd med vatten i förhållandet 1 dl Alfix Golvtvätt till 10 liter ljummet vatten.

Det bör gå minst en timme mellan den första och den andra rengöringen. Det behövs inte rengöras efter med rent vatten.

### Dagligt underhåll av golvet

Eventuellt spill på golvet ska torkas upp innan det torkar in, vilket minimerar risken för fläckbildning.

Rengör golvet med en fuktig trasa urvriden i ljummet vatten.

Rengör vid behov med Alfix Golvtvätt  $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$  dl till 10 liter ljummet vatten.

### Periodisk uppfräschning/underhåll av golvet

Beroende på den dagliga belastningen på golvet kan golvet fräschas upp/underhållas med ett intervall som är lämpligt för den aktuella belastningen, med Alfix Golvtvätt utspädd med vatten i ett förhållande av 1 dl Alfix Golvtvätt till 10 liter ljummet vatten.

Om golvet är kraftigt smutsat kan det vara nödvändigt att rengöra golvet med Alfix Grundrent utspädd med vatten i förhållandet 1 del Alfix Grundrent till 10 delar ljummet vatten.

Rengör golvet med blandningen och låt blandningen verka i 5–10 minuter.

Därefter bearbetas golvet med trasa och kvast.

Golvet rengörs sedan flera gånger med rent vatten så att all Alfix Grundrent avlägsnas.

Golvet har nu rengjorts helt från smuts och skyddande membran av Alfix Golvtvätt. Det ska därför utföras en återuppbyggnad med Alfix Golvtvätt enligt beskrivningen under punkten "Innan golvet tas i bruk".

Om denna rengörings- och underhållsvägledning följs uppnås alltid ett välvårdat Alfix TopCoat Design-golv.

För ytterligare underhåll se anvisningen [Alfix Designgolv](#).

### Produkter

- Alfix Golvtvätt
- Alfix Grundrent

